

Einspeisearmatur PN16

für Löschwassersteigleitungen „Trocken“, Eingang zwei B Fest- und Blind-kupplungen System Storz, Ausgang BSP Innengewinde R3“, drehbar, mit Muffennippel. •Gehäuse Kupferlegierung gegossen, RAL 3000 beschichtet, drehbare Mutter 3“ IG •Schlauchanschlüsse Kupferlegierung gegossen, 45° gekrümmt •zwei B-Festkupplungen, mit Blindkupplung und Kette •Rückschlagventile eingebaut Edelstahl nichtrostend, federbelastet
Rohrleitungsanschluss R 3“ IG Muffennippel, Kupferlegierung gegossen •Entleerung angebaut Kugelhahn DN15 aus Messing, Auslaufschlauch, Verschraubung DN15



Ausführung hängend, Abgang nach oben

Ausführung stehend, Abgang nach unten

Artikelnummer

hängend 106230114 / stehend 106230004



Entnahmearmatur DIN 14461 5, Gehäuse aus Kupferlegierung, Stahlteile nichtrostend.. Eingang G2A mit aufgeschraubter Montageverschraubung 2“ aus Messing. Abgang mit drehbarem 90°-Krümmer und aufgeschraubter C-Festkupplung DIN 14307 mit C Blindkupplung DIN 14311 einschließlich Kette mit S-Haken.



Artikelnummer 10613316160001

Montageverschraubung

gemäß/ähnlich DIN 14461-5 aus Messing,
Gewinde DIN ISO 228-1



Montageverschraubung 2" AG / IG, L=5 cm 10603016164

AG/IG

IG/IG

Montageverschraubung 2" IG / IG, L=5 cm 10603116164

Montageverschraubung 2½" AG / IG, L=6 cm 10603020204

Schlauchanschlussventil

- Gehäuse Messing
- Handrad rot beschichtet
- Dichtung NBR
- Eingang Rohrgewinde AG
- Einbaulage senkrecht/ waagrecht



- Schlauchanschlussventil 2" mit Festkupplung Messing	106130161600004164
- Schlauchanschlussventil 2" mit Festkupplung Alu	106130161600004161
- Schlauchanschlussventil 2" ohne Festkupplung	10613016160004
- Schlauchanschlussventil 2 1/2" mit Festkupplung Alu	10613020200004201