

Formstabile Schläuche

Wandhydrantschlauch DN 25, NW 27, Einzoll

Formstabiler und grundgewebter Polyesterschlauch mit EPDM-Gummierung Geprüft und zugelassen nach EN694:2001. Nur zirka ein Drittel des Gewichts von herkömmlichen Gummischläuchen, geringer Platzbedarf, flexibel zu handhaben, ohne zu knicken, hohe Abriebfestigkeit, 100% moderfest, Ozon/UV-beständig.

Lieferbar in 20m, 35m, 40m

DN20

DN25

DN27

Meterware



Wandhydrantschlauch EN 694, DN 20

PVC schwarz

20m Bestellnummer: 121242106020

30m Bestellnummer: 121242106030

Wandhydrantschlauch EN 694, DN 25

PVC schwarz

30m Bestellnummer: 121242108030

35m Bestellnummer: 121242108035

weitere Ausführungen, Sondergrößen, etc. auf Anfrage



Eurodüse F 6

Spritze nach EN 671-1 und TRVB 128 für Wandhydrant zur Selbsthilfe, stufenlos verstellbares Strahlrohr, Schaltfolge Zu - Vollstrahl Sprühstrahl, Griffteil: Kunststoff, Innenteil: Kunststoff

Schlauchdurchmesser: DN 25 1"

Mundstückdurchmesser: 6 mm L x D:
145 x 45 mm

Bestellnummer: 101390350899



Eurodüse F 6 mit AG

Spritze nach EN 671-1 und TRVB 128 für Wandhydrant zur Selbsthilfe, stufenlos verstellbares Strahlrohr, Schaltfolge Zu - Vollstrahl Sprühstrahl, Griffteil: Kunststoff, Innenteil: Kunststoff

Schlauchdurchmesser: DN 25 1"

Mundstückdurchmesser: 6 mm
L x D: 145 x 45 mm

Bestellnummer: 1013006008991

