

**Schutzschränk zur Verwahrung von Schläuchen und Geräten**

Aufputzschränk, Pultdach an drei Seiten überstehend, Wasserabflussöffnungen im Schrankboden

**Schrank**

- **Wanne:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet und geschweißt
- **Türrahmen:** Stahlsonderprofil, Mindestmaterialstärke 2 mm, kaltgewalzt, verwindungsarm, mit dem Schrank verschweißt
- **Türe:** Stahlblech verzinkt, Mindestmaterialstärke 1,25 mm, allseits gekantet, bündig im Rahmen liegend, angeschlagen mit Spezialscharnier, 180° öffnend
- **Türverschluss:** Multifunktionsdrehgriff
- **Korrosionsschutz:** Pulverbeschichtung rot RAL 3000 in Außenqualität

**Ausstattung**

2 Mulden zur Aufnahme von je 3 Längen C-Schlauch oder 2 Längen B-Schlauch

1 Strahlrohrhalter

1 Aufhängevorrichtung für Standrohr

1 Aufhängevorrichtung für Unterflurhydrantenschlüssel

1 Hinweisschild „Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung“ 200 x 200 mm gemäß EN ISO 7010 F004, selbstklebend Abmessungen b 750 x h 1290 x t 350 mm (Dach überstehend)

**Fabrikat****BST Modell**

GS350-SG3


**Liefernachweis**

BST Brandschutztechnik GmbH, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich Telefon +43-5223-414 11, E-Mail info@bst.at, Web www.bst.at



Schutzschränke, Aufputzschränke zur Verwahrung von Schläuchen und Geräten.

**GS350-SG3**  
Aufputz, SG-3



Modell	<b>b</b>	<b>h</b>	<b>t</b>
GS350-SG3	750	1290	350

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm. Ausschreibungstext umseitig.